

V-NOX & XV-F



ELECTROPOMPES MULTI-CELLULAIRES VERTICALES

PRINCIPE : Centrifuge multi-cellulaire verticale.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages civils.
- Température du liquide : 45°C maxi (V-NOX).
- Température du liquide : de -15°C (avec antigel) à + 120°C (XV-F).
- Température ambiante : 45°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps PN 16 bars, roues, arbre en INOX 304.
- Diffuseurs en technopolymère renforcé fibre de verre sur V-NOX (en inox pour XV-F).
- Embase et bride de refoulement en fonte GG20 avec revêtement époxy.
- Moteur 2900 tr/min, IPX5, classe F, S1 (service continu).
- Garniture mécanique en carbone/céramique/nitrile (cartouche carbure/EPDM sur XV-F).
- Tensions V-NOX : TRI 230/400V/50Hz.
- Tensions XV-F : TRI 230/400V/50Hz ou TRI 400/690V/50Hz (à partir de 5,5 kW).

OPTION :

- Modification de l'orientation des orifices possible sur modèle V-NOX, prévoir main d'oeuvre pour transformation, nous consulter.



► Livré sans contre-brides.

Désignation	Code	€		Q = débit en m3/h															
		Prix HT	kW	1.5	3	4.5	6	7	8	9	10	12	15	18	21				
V-NOX 308	A3NV308	1 039	3.00																
V-NOX 309	A3NV309	1 080	3.00																
V-NOX 310	A3NV310	1 151	4.00																
XV-F 10-12	A3VN01	2 199	4.00	H	121	120	120	117	114	108	102	95	77						
XV-F 10-16	A3VN02	2 952	5.50		162	161	161	156	152	145	137	128	104						
XV-F 10-22	A3VN03	3 434	7.50	M	225	224	223	218	211	202	190	178	145						
V-NOX 404	A3NV404	788	2.20		46	45	44	43	42	41	40	38	36	31	24	14			
V-NOX 405	A3NV405	1 032	3.00	T	58	57	55	54	52	51	50	48	46	40	31	18			
V-NOX 406	A3NV406	1 087	3.00		70	69	67	65	64	63	61	59	56	49	37	23			
V-NOX 407	A3NV407	1 193	4.00	82	81	79	77	76	73	71	70	65	57	45	28				
XV-F 15-7	A3VN04	2 680	5.50	97	-	-	95	94	93	92	90	87	80	72	62				
XV-F 15-9	A3VN05	2 993	7.50	125	-	-	122	121	120	119	118	113	104	95	80				

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

TYPE				
Triphasé	B	C	D	kg
V-NOX 308	286	325	718	37
V-NOX 309	311	350	742	38
V-NOX 310	335	375	781	44
V-NOX 404	247	285	638	35
V-NOX 405	287	325	717	37
V-NOX 406	326	365	756	38
V-NOX 407	365	405	810	44

TYPE		BRIDES							
Triphasé		DNA	DNR	H1	H2	H3	D1	F	kg
XV-F 10-12		40	40	608	1003	80	219	280	73
XV-F 10-16		40	40	820	1180	80	234	280	101
XV-F 10-22		40	40	1000	1400	80	234	280	116
XV-F 15-7		50	50	677	1037	90	234	300	98
XV-F 15-9		50	50	767	1167	90	234	300	110

► Encombrements brides, voir page 1.18.

